



VISTA FRONTAL INFERIOR LADO CONDUCTOR

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP144	2
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	4
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	6
4	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	6
5	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	2
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	4
7	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR.	2

Instalación:

- Colocar las placas de anclaje c/alambre nº2 por el oblongo central "B" de la parrilla de suspensión (en ambos lados).
- En el caso de la fijación "A" el tornillo es pasante. Se retira el tapón, colocado en la parte superior de la parrilla de suspensión, indicado en la imagen y se coloca la placa de anclaje nº 7 desde arriba de la parrilla de suspensión (en ambos lados).
- Presentar el protector haciendo coincidir los agujeros, pasando los alambres por el oblongo "B" para luego poder guiar las placas de anclaje por el interior de la parrilla de suspensión.
- Finalmente, sujetar a la parrilla de suspensión del vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14