



SOPORTE VISTA INFERIOR LADO CONDUCTOR

ID	PIEZA	CANT.
1	DBI609	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	6
3	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 90mm	2
4	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	6
5	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	6
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.25 X 25mm	4
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	4
8	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 20mm	10
9	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	14
10	ARANDELA DENTADA Ø8 ZINC.DOR.	12
11	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M8 P1.25	4
12	TORNILLO CAB. BOTON. ZINC.NEGRO AUTOMOTRIZ GR.8.8 M8 P1.25 X 25mm	2
13	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.NEGRO AUTOMOTRIZ	2
14	REGATÓN 2½"	2
15	DBI609-3	2
16	CALCO "STEELTIGER" NEGRA 100 x 20mm	1

Instalación:

1. En primera instancia retirar, momentáneamente, las 2 grampas plásticas que sujetan el cobertor plástico del gancho de remolque del vehículo sector delantero (en ambos lados).
2. Luego, ensamblar toda la defensa como se indica en la imagen, ajustando sus tornillos.
3. Colocar toda la defensa baja armada, regularla en la posición deseada y ajustar los tornillos de los soportes.
4. Finalmente, volver a colocar las grampas plásticas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14